

M7.80

Flocculante liquido in emulsione

FUNZIONE

- Trattamento Acque

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Vasche di decantazione
- Impianti di chiarifica



CARATTERISTICHE

- Di facile dispersione in acqua
- Non forma grumi
- Non crea problemi di intasamenti nelle pompe
- Efficace sia in campo neutro che alcalino
- Efficace per l'abbattimento delle particelle solide sospese nelle acque utilizzate nella lavorazione dei materiali lapidei
- Utilizzabile in piccoli e grandi impianti di chiarifica e vasche di decantazione

MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

IMPIANTI DI CHIARIFICA

Versare M7.80 nel serbatoio di preparazione del flocculante nella percentuale di 1 kg in 1.000 litri di acqua pulita.

VASCHE DI DECANTAZIONE

Utilizzare un fusto in plastica da 25 kg con rubinetto e miscelare 3/5 kg di M7.80 in 20 lt di acqua pulita.

PACKAGING

- Tanica 25 Lt/Kg

AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E'consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.