

# F5.31 SATIN

**Antisporco satinato per superfici grezze**

## MATERIALI

- Marmi
- Graniti
- Pietre Naturali

## CAMPI D'APPLICAZIONE

- Pavimentazioni
- Scale
- Rivestimenti



## CARATTERISTICHE

- Base acqua
- Dona un delicato effetto satinato
- Intensifica leggermente il colore
- Riveste le irregolarità della superficie evitando il deposito dello sporco nella porosità
- Crea un'invisibile pellicola protettiva
- Ottima idrorepellenza
- Di facile applicazione
- Non ingiallisce nel tempo
- Facilita nettamente la pulizia
- Per completare il ciclo di lavorazione si consiglia di applicarlo dopo il trattamento antimacchia T3.3IH

## PACKAGING

- Scatola da 20 Pz da 0,5 Lt/Kg
- Scatola da 16 Pz da 1 Lt/Kg
- Scatola da 8 Pz da 2 Lt/Kg
- Scatola da 4 Pz da 5 Lt/Kg
- Tanica 25 Lt/Kg

## AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E'consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

## MODO D'USO

### AGITARE PRIMA DELL'USO

Prodotto pronto all'uso.

Su superfici pulite e asciutte, applicare F5.31 SATIN stendendolo in modo uniforme con un panno in microfibra a versi incrociati. In base all'assorbimento della superficie applicare 2 mani a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra. Se al termine della lavorazione saranno presenti segni di stesura, a superficie perfettamente asciutta, è possibile eliminarli con l'ausilio di monospazzola e disco bianco o rosso in fibra.

## RESA

Indicativamente: 1 lt x 10 - 15 m<sup>2</sup>

In base alla superficie da trattare