

F5.57

Antipolvere per superfici in cemento e pavimenti industriali

MATERIALI

- Cemento
- Microcemento
- Pavimenti Industriali

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Pavimentazioni
- Scale
- Rivestimenti



CARATTERISTICHE

- Base acqua
- Dona una leggera lucentezza iniziale
- Intensifica leggermente il colore
- Consolida e protegge la superficie in calcestruzzo dall'abrasione dovuta al traffico evitando la polverizzazione
- Crea un'invisibile pellicola protettiva
- Ottima idrorepellenza
- Ideale per sale mostre, laboratori, magazzini, officine, ecc...
- Di facile applicazione
- Non ingiallisce nel tempo
- Incrementa la durata della superficie riducendo le manutenzioni

PACKAGING

- Scatola da 20 Pz da 0,5 Lt/Kg
- Scatola da 16 Pz da 1 Lt/Kg
- Scatola da 8 Pz da 2 Lt/Kg
- Scatola da 4 Pz da 5 Lt/Kg
- Tanica 25 Lt/Kg

AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E' consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Prodotto pronto all'uso.

Su superfici pulite e asciutte, applicare F5.57 stendendolo in modo uniforme con un panno in microfibra a versi incrociati. In base all'assorbimento della superficie applicare 2 mani a distanza di 4-6 ore l'una dall'altra.

RESA

Indicativamente: 1 lt x 10 - 15 m²

In base alla superficie da trattare