

PROTECT POOL-M

Trattamento anticorrosione per piscine opache

MATERIALI

- Marmi
- Graniti
- Pietre Naturali

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Piscine
- Fontane

CARATTERISTICHE

- Base solvente
- Uso professionale
- Anticorrosione per piscine opache
- Crea un film invisibile separando così la superficie dal contatto diretto con l'acqua
- Impedisce all'acqua di corrodere, sfaldare, sbiancare la superficie
- Non ingiallisce nel tempo

NOTE

Il PROTECT POOL può essere applicato solo su rivestimenti posati ad hoc e ben sigillati, privi di infiltrazioni e spinte negative di risalita dal retro. Inoltre va applicato su supporti ben asciutti.

Il PROTECT POOL, essendo un film, tenderà a spellarsi se viene sollecitato dall'acqua d'infiltrazione dal retro.

PACKAGING

- Scatola da 6 Pz composti da 0,5 + 0,5 Lt/Kg

AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E'consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.



MODO D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Versare SOLVENT PP-M nella bottiglia del PROTECT POOL-M, miscelare ed agitare bene. Applicare ad una temperatura non inferiore a 10°. Utilizzare immediatamente dopo aver miscelato. Su superfici pulite e asciutte, versare nella vaschetta in dotazione PROTECT POOL-M, già miscelato con il SOLVENT PP-M e ben agitato; stendere in modo uniforme con il rullo in dotazione a versi incrociati esercitando una leggera pressione. In base alla temperatura dell'ambiente, lasciare asciugare completamente la superficie, prima di applicare una seconda mano.

RESA

Indicativamente: 1 lt x 10 - 15 m2
In base alla superficie da trattare
La resa si intende per mano